

## Ficha Técnica Comercial Technical Commercial Sheet

Terrassa 01 de enero de 2017

Artículo / Article: **860 - ELASTOMERO PA BRILLO**

Composición / Composition :

81% Poliamida  
19% Elastán - (**Resistente al cloro** / Chlorine resistant)

- **Peso / Weight:** 190 gr/m<sup>2</sup> ± 5 %
- **Ancho / Width:** 150 cm ± 2 %
- **Metraje Piezas / Roll Length :** **50,- mts.**

Características del tejido / Fabric's Characteristics:

- **Solidez al lavado con agua a 30°C / Fastness to washing with water at 30°C:** **4**
- **Encogimiento al lavado a 40°C / Washing Shrinkage at 40°C:** ± **5%**
- **Test de pilling / pilling test:**  
**Procedimiento de ensayo / Standard test method: UNE EN-ISO 12945/2:2001**  
**Martindale, Grado de Pilling a 3000 frotamientos / Pilling grade at 3000 rubs:** **5**
- **Se recomienda, para evitar problemas de solidez, no mezclar con blanco poliamida, utilizar blanco poliéster / To avoid fastness problems, it is recommended not to mix with white polyamide. Please use white polyester instead.**
- **Colores Especiales, metraje mínimo / Minimum for special colors:** **300,- mts.**

Mantenimiento / Care:



Nota : Se recomienda testar el artículo antes de la manipulación de corte. Anula y sustituye el de enero de 2016.  
Note : We recommend to test the article before cutting. This sheet cancels the older sheet from January 2016.

**POSIBILIDADES DE ACABADOS ESPECIALES EN ESTE PRODUCTO / OTHER FINISHING OPTIONS FOR THIS PRODUCT:**

- **Repelente de agua / Water Repellent**
- **Hidrófilo / Hydrophilic**
- **Antibacteriano / Antibacterial**
- **Protección UV / UV Protection**
- **Ignífugo / Fire-resistant**