

Ficha Técnica Comercial Technical Commercial Sheet

Terrassa 01 de enero de 2019

Artículo / Article: **8929 - SELLA 240 GOFRADO PG-15**

Composición / Composition :

85% Poliéster
15% Elastán

- **Peso / Weight:** 240 gr/m² ± 5 %
- **Ancho / Width:** 150 cm ± 2 %
- **Metraje Piezas / Roll Length :** 50,- mts.

Características del tejido / Fabric's Characteristics:

- **Encogimiento al lavado a 30°C / Washing Shrinkage at 30°C:** ± 5%
- **Test de pilling / pilling test:**
Procedimient de ensayo / Standard test method: UNE EN-ISO 12945-2:2001
Martindale, grado de Pilling a 5.000 frotamientos/ Pilling grade at 5.000 rubs: 4/5
- **Uso / Use:**
Estampación a 190°C y 45'' / Printing at 190°C , 45''
(recomendamos efectuar test de sublimación, para centrar parámetros de temperatura, tiempo y calidad). (We recomend to make sublimation test to set temperature, time and quality parameters)

Mantenimiento / Care:



Nota : Se recomienda testar el artículo antes de la manipulación de corte. Anula y sustituye el de enero de 2018.
Note : We recommend to test the article before cutting. This sheet cancels the older sheet from January 2018.

POSIBILIDADES DE ACABADOS ESPECIALES EN ESTE PRODUCTO / OTHER FINISHING OPTIONS FOR THIS PRODUCT:

- **Repelente de agua / Water Repellent**
- **Hidrófilo / Hydrophilic**
- **Antibacteriano / Antibacterial**
- **Protección UV / UV Protection**
- **Ignífugo / Fire-resistant**